

CONSTRUCTOR™ SERIES

» Rampa Niveladora NORDOCK para anden de carga operación mecánica 6' x 8' con capacidad de carga 30,000, Incluye bumper laminado

**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE CONSTRUCTOR™**

- Extensión de Labios suave y fácil de activar.
- La sujeción de la posición central elimina el giro de la plataforma para un almacenamiento nivelado.
- Seis soportes traseros de marco de acero sólido.
- Rayas negras y amarillas en los faldones de cubierta.
- Bisagra trasera de ancho completo.
- Protecciones laterales soldadas de rango de trabajo.
- 33 % Patrón de soldadura de plataforma a viga en ambos, los lados de la viga proporcionan una fuerza superior.
- La bisagra trasera fija proporciona una transferencia fácil y elimina los puntos de pellizco, tropiezo o impacto.
- Diseño de marco abierto para facilitar la limpieza de pozos.
- Sistema de contrapeso de resorte de servicio pesado.
- Labio y cubierta construidos desde el mínimo Placa de rodadura de seguridad con rendimiento de 50,000 PSI.
- El sistema de sujeción de doble trinquete reduce hacia arriba Movimiento de la plataforma durante el almacenamiento.
- Soporte de Mantenimiento Integral.
- Cerraduras nocturnas de seguridad.
- Graseras en la bisagra delantera.
- Varillas de bisagra de labio y plataforma recubiertas de zinc.
- Se incluyen dos topes de muelle laminados.


COMERCIAL
INDUSTRIAL



DESCRIPCIÓN

La serie CONSTRUCTORTM de niveladores de andén mecánicos mejora la productividad con fuerza, conveniencia y confiabilidad.

Equipado con el amarre más confiable de la industria y todas las características estándar que necesita para su ocupado muelle de carga.

La extensión ergonómica del labio de salida, las piezas mínimas y los ajustes lo convierten en el nivelador de andén mecánico más eficaz y asequible disponible.

Se ofrece en clasificaciones de capacidad de 30,000 a 45,000 lbs. en incrementos de 5,000 libras. y tamaños nominales estándar de 6 y 7 pies de ancho x 6 y 8 pies de largo.

Las características estándar incluyen protecciones laterales estructurales soldadas, cerraduras de seguridad nocturnas, soporte de mantenimiento integral, etiquetas de faldones laterales negras y amarillas de seguridad y dos topes de muelle de servicio pesado.

El operador suelta el amarre en la parte trasera de la plataforma hasta que la plataforma se levanta y se detiene.

Luego, el operador camina hacia adelante sobre la plataforma haciendo que baje y extienda el labio hasta que haga contacto con la cama del camión.

El labio estándar de 16" de largo se extenderá y enganchará la plataforma de una camioneta 12" por encima y por debajo del nivel del piso.

OPERACIÓN

El operador suelta el amarre en la parte trasera de la plataforma hasta que la plataforma se levanta y se detiene.

Luego, el operador camina hacia adelante sobre la plataforma haciendo que baje y extienda el labio hasta que haga contacto con la cama del camión.

El labio estándar de 16" de largo se extenderá y enganchará la plataforma de una camioneta 12" por encima y por debajo del nivel del piso.

CONSTRUCCIÓN

La plataforma es una estructura unificada con un patrón de soldadura de 33 % de la viga lateral doble a la plataforma y soldaduras continuas en la placa de cabecera y los tubos de las bisagras para una resistencia superior.

Las secciones de la placa de la plataforma, la placa del borde y la viga están construidas con un material de rendimiento mínimo de 55,000 PSI.

La bisagra trasera fija proporciona 4" de inclinación de lado a lado sin puntos de pellizco.

El marco tiene un mínimo de cinco soportes traseros de acero sólido, cinco conexiones de bisagra y una varilla de bisagra trasera de ancho completo.

El marco de diseño abierto facilita la limpieza del foso y el sistema de bloqueo de seguridad evita la entrada ilegal cuando la puerta está cerrada.

Las varillas de las bisagras delantera y trasera están construidas con un eje superior SAE 1045 y están recubiertas de fábrica con lubricante anti-adherente.





GARANTÍA

NORDOCK® garantiza que la Serie CONSTRUCTOR de niveladores de andén mecánicos funcionará como se describe y a plena satisfacción del comprador durante un año a partir de la fecha de recepción.

**OPCIONES ADICIONALES Y ACCESORIOS**

- Labio largo de 18" o 20".
- Cepillo y sistemas de sellado contra la intemperie ALL-SEAL™.
- Juegos de moldes autoformantes para vertidos y ángulos de bordillo.
- Protectores laterales telescópicos de gama completa.
- Refuerzo de plataforma central (requerido cuando se usan montacargas de tres ruedas)
- Luces de muelle

SMART-HOOK® & TRUCK-LOCK®
VEHICLE RESTRAINTSLOGI-SMART® & INTEGRATED
CONTROL PANELFALL-STOP™
SAFETY BARRIER GATESBRUSH & ALL-SEAL™
WEATHER SEAL SYSTEMSIMPACT™ SERIES STEEL SPRING
& STEEL FACE DOCK BUMPERSWEARTOUGH®
DOCK SEALS & SHELTERS